

Codice articolo	Descrizione				
PROXIL	Rotoli di polipropilene espanso				
Requisiti qualitativi del prodotto finale					
Caratteristiche tecniche	Metodo di prova	Unità di misura	Valore nominale	Tolleranza	
				Min	Max
Spessore	D45 1013	mm	Rif. codice articolo (≤ 2 mm)	-10%	+10%
			Rif. codice articolo (> 2 mm)	-7%	+7%
Altezza	D45 1013	mm	Rifilata	0	+20
			Non rifilata (#H)	0	+60
Grammatura base millimetro	int	Kg/m ³	Rif. codice articolo (da 35 a 350)	-3%	+3%
Lunghezza	D45 1013	m	Valore standard o rif. codice articolo	-3%	+3%
Resistenza al fuoco	D45 1333	mm/min	<100		
Altri requisiti qualitativi		Caratteristiche			
Difetti visibili	Pieghe, aspetto della cella, residui di colla, bolle, forature, bruciature e altre impurità sono ammesse su superfici inferiori al 2% della lunghezza totale.				
Allineamento dei bordi laterali	Ammessa una fluttuazione massima di 60 mm per lato.				
Sezionati	Minima altezza 100 mm, tolleranza - 10 / +30 mm.				
Conformità alle Direttive Comunitarie					
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio (e successivi emendamenti).					
Direttiva 2011/65/CE: del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 Giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione della direttiva 2002/95/CE, RoHS).					
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).					
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso.					
					