



TERILEX TAGLIAMURO

Descrizione

Fascia in espanso modificato a base polipropilenica ad


l'isolamento acustico sotto le tramezze.

Materiale studiato per mantenere invariate le proprie caratteristiche anti-vibranti sotto carico nel tempo.

Settore di impiego:

Fascia da posizionare tra il solaio e muratura per limitare la trasmissione del rumore tra parete e solaio.

Formato



- H 100mm X L 50m (4 rotoli per conf. = 200 ml)
- H 200mm X L 50m (3 rotoli per conf. = 150 ml)
- H 300mm e 400mm X L 50m
(2 rotoli per conf. = 150 ml)

	di misura	norma di riferimento	VALORE
spessore - sp.	mm	UNI EN 823	3
	mm	UNI EN 12431	0,38

Voce di capitolato

Fascia taglia muro in espanso modificato a base polipropilenica

acustico sotto le tramezze sp. 3 mm. e larg.cm (10-15-20-30-40 cm in funzione dello spessore del laterizio) tipo Terilex Tagliamuro.

Requisiti



Terilex

<http://www.proxital.it/it/certificati-dei-materiali/certificati-di-laboratorio-dei-prodotti-per-isolamento-acustico.html>

<http://www.proxital.it/it/collaudi-in-cantiere/index.php>

